

# DECLARATION DES PERFORMANCES

## DoP N° 2

Fabricant :

**BETEMPS Bois**

**110, rue des Sarcelles - 74130 BONNEVILLE - FRANCE**

Référence du lot : cf. BL ou Facture

Produit type : **Bois traité classe 3 et 4, de structure classé à section rectangulaire**

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Organisme notifié : FCBA 0380

Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Emission de substances dangereuses
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST I	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	STII	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	STII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	Mélèze (LADC)	C18	STIII	D-S2, d0	3-4	NPD
	<b>En cas de traitement et produit de préservation</b>					
Type de traitement et de produit de préservation			Autoclave vide et pression TANALITH E 3474			
Agents biologiques visés :			Pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrillante, Terme.			
Classe de pénétration			Classe 3 et 4 selon EN 335-1			
Valeur de rétention			Classe 3 : 12,9 kg/m <sup>3</sup> Classe 4 : 16,7 kg/m <sup>3</sup>			

L'organisme notifié a réalisé une inspection initiale. Il exécute la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de Production en Usine (CPU). Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus. En conséquence, le certificat de conformité du Contrôle de Production en Usine 0380-CPR-4012 est délivré au fabricant désigné.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, et en son nom par Monsieur Anthony BETEMPS, Directeur Général de l'entreprise BONNEVILLE, le 22/04/2014

